



技术要求:

- 1: 特性阻抗: 50欧姆
- 2: 频率范围: 0~2GHz
- 3: :接触电阻: 内导体小于等于30毫欧
外导体小于等于30毫欧
- 4: 绝缘电阻: 大于等于5000M欧
- 5: 介质耐压: 1500V电流0.5mA AC/1min
- 6: 分离力: 15~36N
- 7: 外观: 无斑点, 毛刺, 划痕, 表面光亮无脏污无变形等。
- 8: 未注公差: ±0.15

各部件材质说明:

- 1、插针 (芯): 铜条开孔镀亮金
- 2、接插壳体及方壳体: 黄铜镀镍;

北京玖思启明电子科技有限公司

| | | | |
|-----|----------------|-------------|------------|
| REV | JIONS-BNC-0002 | DESCRIPTION | DATE |
| A | 1 | | 2011/03/05 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|-----------|-------------------------|
| X. ±0.30 | | APPR: | Mr.wu | TITLE: |
| .XX ±0.20 | | CHKD: | Mr.wu | 直插90度BNC |
| .XXX±0.05 | | DR: | Gus chong | PART NO: JIONS-BNC-0002 |
| X' ±1° | | UNITS: | mm | SCALE: |
| | | | | 1:1 |
| DWG NO: | | WWW.JIONS.COM.CN | | 客户图 |
| SHEET:10/1 | | REV: | | |